

Link do produktu: <https://www.porcelitbis.pl/elektryczny-przeplywowo-ogrzewacz-wody-eco-5-5-unb-z-bateria-sanitarna-novoterm-p-748.html>



# Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody ECO 5,5 UNB z baterią sanitarną Novoterm

|                |             |
|----------------|-------------|
| Dostępność     | Dostępny    |
| Czas wysyłki   | 1-2 dni     |
| Kod producenta | ECO UNB 5,5 |

## Opis produktu

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY ECO 5,5 UNB  
+ BATERIA DO PODGRZEWACZA WODY NOVO 3  
producent NOVOTERM KERRA

NOVOTERM- jeden z czołowych producentów i dystrybutorów domowych urządzeń sanitarnych oraz grzewczych na rynku polskim. Właściciel marek:



będących synonimem wysokiej jakości i przodującego wzornictwa.  
Oferta producenta jest efektem wieloletnich doświadczeń, ciągłego doskonalenia wyrobów i dostosowywania ich do potrzeb klientów

**Przepływowe ogrzewacze wody Novoterm mogą być użytkowane w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, domkach letniskowych i działkowych, biurach, warsztatach, punktach gastronomicznych i miejscach użyteczności publicznej**

| CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU |                            |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                  |                            | elektryczny przepływowy podgrzewacz wody z baterią                                                                                                                                        |
| Model                    |                            | podgrzewacz: ECO 5,5 UNB<br>bateria: Novo 3                                                                                                                                               |
| Podgrzewacz              | Typ podgrzewacza           | bezcisnieniowy                                                                                                                                                                            |
|                          | Moc (kW)                   | 5,5                                                                                                                                                                                       |
|                          | Przyłącze wody             | 1/2"                                                                                                                                                                                      |
|                          | Element grzewczy           | zanurzony bezpośrednio w wodzie- odporny na osiadanie kamienia / sprawność grzewcza 98%                                                                                                   |
|                          | Wydajność (l/min) w 40st C | 2,5                                                                                                                                                                                       |
|                          | Zastosowanie               | jednopunktowe zasilanie w ciepłą wodę                                                                                                                                                     |
|                          | Przeznaczenie              | zasilanie w ciepłą wodę umywalk, zlewozmywaków, wanien                                                                                                                                    |
|                          | Stopień ochrony            | IP24                                                                                                                                                                                      |
| Zalety                   |                            | *nowoczesne, dyskretne wzornictwo<br>*małe wymiary pozwalające na montaż w szafkach lub na ograniczonej przestrzeni blisko odbiornika wody<br>*sprawność powyżej 99%-brak strat ciepła na |

|                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                             | podtrzymanie Temp. wody w zbiorniku;<br>prawie natychmiastowa dostępność ciepłej<br>wody tuż po odkręceniu kranu<br>*odporność na osiadanie kamienia                                                                                                              |
| <b>Bateria nadumywalkowa / prysznicowa</b> | <b>Głowica</b>              | mosiężna 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | <b>Króćce do ogrzewacza</b> | 3/8" rozstaw 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | <b>Wylewka</b>              | ruchoma                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | <b>Wykończenie</b>          | chrom                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            | <b>Perlator</b>             | Bateria wyposażona jest w specjalnej<br>konstrukcji perlator (regulator przepływu)<br>ograniczający zużycie wody i energii przy<br>zachowaniu wysokiego komfortu<br>użytkowania                                                                                   |
| <b>W zestawie</b>                          |                             | podgrzewacz wody, bateria, zestaw<br>natryskowy (wąż natryskowy,<br>słuchawka, perlator-regulator<br>przepływu gwarantujący komfort<br>użytkowania przy mniejszym zużyciu<br>wody i energii.), elementy montażowe.<br>Bateria z kompletnym zestawem<br>montażowym |
| <b>Gwarancja</b>                           | 7 lat                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |