Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:10

Link do produktu: https://www.porcelitbis.pl/zlew-zlewozmywak-bialy-60x80-1-komorowy-z-syfonem-p-50.html



# Zlew Zlewozmywak biały 60x80 1-komorowy z syfonem

| | |
|---|---|
| Cena | **301,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **1-2 dni** |

## Opis produktu

ZLEWOZMYWAK [ZLEW] AKRYLOWY

NAKŁADANY NA SZAFKĘ, ODWRACALNY

JEDNOKOMOROWY 60x80 [cm] + SYFON GRATIS !!!

POLSKIEGO PRODUCENTA POLIMAT

**Parametry techniczne produktu**

**Typ:** zlewozmywak (zlew) akrylowy

**Model:** zlew 1-komorowy z ociekaczem

**Producent:** Polimat

**Montaż:** zlew nakładany na szafkę / na blat

Zlew uniwersalny, odwracalny: prawy/lewy

**Materiał:** akryl sanitarny; biały

**Cechy produktów akrylowych:**

- Easyclean- powierzchnia akrylowa jest łatwa w utrzymaniu czystości
- Thermo Control- powierzchnia akrylowa długo utrzymuje temperaturę wody
- Duża wytrzymałość- stabilna konstrukcja i odporność na uszkodzenia
- Design- nowoczesny i funkcjinalny
- Antibac- powłoka antybakteryjna
- Łatwy montaż
- Prudukty z atestem

**Wymiary zlewu:** 60x80 [cm]

**Wymiary komory zlewu:** 39x33 [cm]

**Głębokość komory zlewu:** 13 [cm]

**Syfon:** syfon z wyjściem na pralkę / zmywarkę w komplecie.

Sitko syfonu białe, plastikowe

**Otwór pod baterię:** zlew bez otworu na baterię

OTWÓR POD BATERIĘ WYKONUJEMY GRATIS NA ŻYCZENIE KLIENTA

**W komplecie:** zlewozmywak, syfon zlewozmywakowy

**Konserwacja:** standardowe środki czyszczące nie zawierające składników rysujących

NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY OTWÓR NA BATERIĘ GRATIS !!!

" UWAGA !!!

Wykonujemy na życzenie klienta otwory pod baterię w zlewozmywakach i umywalkach akrylowych, jednakże przy wyborze płatności przy odbiorze przesyłki, zastrzegamy prawo do odmowy wykonania niestandardowych otworów. Zlewozmywaki i umywalki, w których wykonujemy na Państwa życzenie niestandardowe otwory -nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem reklamacji z tytułu uszkodzenia mechanicznego towaru w transporcie.

PRODUKTY POLIMAT- INFORMACJA PRODUCENTA

"Wymiary zlewozmywaków akrylowych,  wannien oraz brodzików mierzone są na linii cięcia. Wszystkie zlewozmywaki mają deklarowany wymiar. Ponadto operuje się wymiarami  nominalnymi, które mogą różnić się nieznacznie od wymiaru rzeczywistego- wynika to z właściwości materiału, z użytych przyrządów pomiarowych, itp. W związku z tym wszelakie reklamacje z tego tytułu są nieuzasadnione"

"Maksymalna dopuszczalna temperatura wody dla wyrobów akrylowych to 75°C, odlewając wrzątek do zlewu należy puścić jednocześnie zimną wodę, inaczej mogą powstać przebarwienia"